## "Effektive und schnelle Stoppelbearbeitung."



## **Technische Daten**

Тур	Arbeitsbreite (in m)	Transportbreite (in m)	Anzahl Scheiben
EcoDisc 400 H	4	2,7	30
EcoDisc 450 H	4,5	2,7	34
EcoDisc 500 H	5	2,7	38
EcoDisc 550 H	5,5	2,7	42
EcoDisc 600 H	6	2,7	46

Kurzscheibenegge

Zur wirtschaftlichen und schnellen Stoppelbearbeitung







Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten! Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de • www.brix-scheibeneggen.de Fon +49(0)4646/322 • Fax +49(0)4646/1022

## EcoDisc 4,00 - 6,00 m

Die abgebildete, optional erhältliche Multipackerwalze mit einen Durchmesser von 600 mm sorgt selbst unter schwersten Bedingungen für eine perfekte Rückverfestigung. Standardmäßig wird die großdemensionierte Rohrpackerwalze (Ø 600 mm, Rohrstärke 42,4 x 6,3 mm) verbaut, eine weitere Option stellt die Ringrohrwalze dar.

Groß dimensionierte Zylinder bewirken einen reibungslosen Klappvorgang. Eine einfache, vom Schlepper bedienbare, Verriegelung sorgt für einen sicheren Straßentransport. Der integrierte Sperrblock verriegelt die EcoDisc im Arbeitseinsatz zuverlässig.


## **Gegen Aufpreis lieferbar:**

Heckbeleuchtung mit Warntafelsatz für den sicheren Straßentransport der Maschine.



Serienmäßige Koppelpunkte Kat II/III garantieren einen universellen Anbau an den vorhandenen Schlepper.

Neuer 4-fach-Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Mittels Fettnippel kann zwischenzeitlich (alle 200 Hektar) eine Schmierung der Lager erfolgen. Sicherung der Naben durch Kronenmutter und Federstecker.



Die 2-teilige Bauweise der EcoDisc erlaubt das Abstellen im geklappten Zustand. Die Transportbreite beträgt 2,70 Meter.